

BIANCHET



**ARREDAMENTO
INDUSTRIALE**



ABRASIVI



ANTINFORTUNISTICA



**MACCHINE
E IMPIANTI**



**ARREDAMENTO
INDUSTRIALE**



ACCESSORI



PRODOTTI CHIMICI



UTENSILI

CATALOGO

**CATALOGO DYNABRADE
Nr. 022018**



Bianchet s.r.l.

33070 Vigonovo di Fontanafredda (PN) | via La Croce 65 Z.I. LA CROCE
Tel. 0434 99329 | Fax 0434 1692040 | C.F. e P.I. 01400190938
Capitale Sociale €87.000,00 int. vers. | REA di Pordenone n.74060
bianchet@bianchet.it | www.bianchet.it

BIANCHET



UTENSILI E ATTREZZATURE

LEVIGATRICI + BRACCI



Pneumatici



Accessori
utensili

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 14000



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	6						
Caratteristica	Il motore si regola facilmente grazie alla leva di azionamento ; La protezione del nastro in materiale composito leggero consente di sostituire rapidamente e semplicemente il nastro						
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11218						
Rumorosità dB(A)	77						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
60131	14000	3-13x610	373	20.000 RPM	1,4	371	14,6

Levigatrice a nastro

Kit levigatrice + accessori, Mod. 14010



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	6						
Caratteristica	Il motore si regola facilmente grazie alla leva di azionamento ; La protezione del nastro in materiale composito leggero consente di sostituire rapidamente e semplicemente il nastro						
Accessori inclusi	Assortimento nastri abrasivi; Bracci di contatto 11213, 11216, 11218, 11219 e 11231; Valigetta						
Rumorosità dB(A)	77						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
60885	14010	3-13x610	373	20.000 RPM	1,4	371	14,6

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 40320



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	10						
Caratteristica	Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro						
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11206						
Rumorosità dB(A)	80						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
60133	40320	3-19x457	373	20.000 RPM	1,1	362	13,2

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 40326



Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11287
Rumorosità dB(A)	80

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61661	40326	3-19x521	373	20.000 RPM	1,1	362	13,2

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 40352



Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11203
Rumorosità dB(A)	79

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61662	40352	3-19x457	298	25.000 RPM	0,86	356	10,4

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 40615



Tipo motore	Elettrico
Caratteristica	Frequenza 50/60 Hz; Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro; Nr.1 fase; Voltaggio 220V
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11203

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61663	40615	6-19x457-610	680	11.000 RPM	2,3	483	.

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 15003



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	6						
Caratteristica	Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro						
Accessori inclusi	Braccio di contatto 15026						
Rumorosità dB(A)	80						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61670	15003	3-13x305	298	25.000 RPM	0,8	298	9,4

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 15006



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	6						
Caratteristica	Inclinazione di 7°; La protezione del nastro si stacca facilmente per una rapida sostituzione dell'abrasivo; La testa ruota di 360°; Manopola di regolazione per l'allineamento del nastro						
Accessori inclusi	Assortimento di nastri; Bracci di contatto 15026, 15028 e 15030; Pinza filettata 1/4"; Valigetta						
Rumorosità dB(A)	80						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61673	15006	3-13x305	298	25.000 RPM	0,8	298	9,4

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 15300



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	1/4						
Diametro interno tubo aria (mm)	6						
Caratteristica	La testa ruota di 360°; Manico a presa morbida						
Accessori inclusi	Braccio di contatto 15350; Ruota di trascinamento in gomma						
Rumorosità dB(A)	87						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61674	15300	6-25x457	522	20.000 RPM	1,6	362	15,1

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrice roto-orbitale mini, Mod. 58035



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Attacco utensile montato	1/4"-20
Rumorosità dB(A)	85
Caratteristica	Ideale per la levigatura fine

Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
63043	58035	N.d.	3		Con manico	D. 32 mm	15.000 giri/min	298	0,7

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 15420



Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	La testa ruota di 180°
Accessori inclusi	Braccio di contatto 11702
Rumorosità dB(A)	87

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61675	15420	6 o 13x610	522	20.000 RPM	1,1	356	15,1

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 11477



Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Nastro abrasivo
Attacco aria (pollici BSP)	1/2 NPT
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Caratteristica	Adatta per utilizzi molto pesanti; Con leva di blocco di sicurezza; Da usare per la smerigliatura di cilindri, la sbavatura delle colate, la pulitura delle saldature e la carpenteria metallica
Accessori inclusi	Nr.1 barra di pressione con impugnatura di comando in alto; Nr.1 braccio per nastri 51x762 mm (11870)
Rumorosità dB(A)	82

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
60700	11477	25-51x762	1.492	7.200 RPM	6,4	546	33

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 11477 + piastra



Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Nastro abrasivo
Attacco aria (pollici BSP)	1/2 NPT
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Caratteristica	Adatta per utilizzi molto pesanti; Con leva di blocco di sicurezza; Da usare per la smerigliatura di cilindri, la sbavatura delle colate, la pulitura delle saldature e la carpenteria metallica
Accessori inclusi	Nr.1 barra di pressione con impugnatura di comando in alto; Nr.1 braccio per nastri 51x762 mm (11870); Nr.1 piastra di supporto per braccetto 51x63,5 mm

Rumorosità dB(A)	82						
Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
60725	11477 + 11659	25-51x762	1.492	7.200 RPM	6,4	546	33

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 14306



Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/2
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Caratteristica	Doppio motore; Piastra 51x150 facilmente removibile per la levigatura a nastro libero; Protezione del nastro abrasivo incorporata; Sostituzione rapida del nastro
Rumorosità dB(A)	90

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61679	14306	51x1.143	1.790	13.000 RPM	8,7	581	50

Levigatrice a nastro

Levigatrice a nastro, Mod. 52900










Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	3/8
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Caratteristica	Aspirazione centralizzata; Con blocco di sicurezza; La leva del commutatore a due posizione permette di tendere il nastro con un solo semplice gesto
Rumorosità dB(A)	85

Codice	Modello	Dim. nastro (mm)	Potenza (W)	Velocità	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61680	52900	76x610	969	3.500 RPM	5,7	337	23,6

Braccio





Bracci per levigatrici, nastro 457x6 e 457x13 mm

Materiale Acciaio

	Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
	60143	11202	Nastro 457x6	Piastra di contatto morbida 6 mm Ruota di contatto in gomma 16x3 mm	70 durometro Entra anche in fori 8x19 mm
	61669	11360	Nastro 457x13	Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro
	60130	11200	Nastro 457x13	Piastra di contatto morbida 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Per lavori in grandi aree
	60129	11304	Nastro 457x13	Piastra di contatto dura 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Per lavori in grandi aree
	61667	11341	Nastro 457x13	Ruota di contatto in gomma 8x10 mm	70 durometro Max 45 PSIG
	61666	11301	Nastro 457x13	Ruota di contatto in acciaio 8x10 mm	70 durometro Max 45 PSIG
	61665	11300	Nastro 457x13	Ruota di contatto in acciaio 6x10 mm	70 durometro Max 45 PSIG





Braccio Bracci per levigatrici, nastro 457x16-19 e 457x25 mm

Materiale Acciaio

Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
 61664	11220	Nastro 457x16 o 19	Ruota di contatto in acciaio 8x16 mm	70 durometro Max 45 PSIG
 61678	15350	Nastro 457x25	Piastra di contatto morbida 25 mm Ruota di contatto in gomma 50x25 mm	40 durometro Reversibile
 61677	15351	Nastro 457x25	Piastra di contatto morbida 25 mm Ruota di contatto in gomma 50x25 mm	70 durometro Reversibile
 61676	15350	Nastro 457x25	Piastra di contatto morbida 25 mm Ruota di contatto in gomma 50x25 mm	90 durometro Reversibile









Braccio Bracci per levigatrici, nastro 610x3-6, 610x6 mm

Materiale Acciaio

Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
 61651	11232	Nastro 610x3 o 6	Ruota di contatto in uretano conico 25x10 mm	90 durometro Ruota a V
 61468	11216	Nastro 610x6	Piastra di contatto morbida 6 mm Ruota di contatto in gomma 16x3 mm	70 durometro Entra anche in fori 8x19 mm
 61652	11237	Nastro 610x6	Ruota di contatto in acciaio 8x3 mm	70 durometro Max 45 PSIG Per uso su lame a turbina Raggiunge fori fino a 8 mm
 61467	11219	Nastro 610x13 o 6	Ruota di contatto in gomma raggiata 25x10 mm	70 durometro

Braccio Bracci per levigatrici, nastro 610x13 mm

Materiale Acciaio

	Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
	61649	11213	Nastro 610x13	Piastra di contatto stretta 13 mm Ruota di contatto 8x10 mm	70 durometro Max 45 PSIG
	61466	11218	Nastro 610x13	Piastra di contatto morbida 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro
	61659	11262	Nastro 610x13	Piastra di contatto dura 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro
	61650	11231	Nastro 610x13	Piastra di contatto dura 13 mm Ruota di contatto in gomma 19x13 mm	70 durometro
	61658	11261	Nastro 610x13	Piastra di contatto 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Per lavori in grandi aree
	61660	11297	Nastro 610x13 (grana 60 o 80)	Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Con guida per la ruota Rimuove il materiale sollevato fino a 0,5 mm
	60134	11258	Nastro 610x13	Piastra di contatto stretta 13 mm Ruota di contatto in acciaio 11x10 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro
	61653	11238	Nastro 610x13	Ruota di contatto in acciaio 6x10 mm	70 durometro Max 45 PSIG Per uso su lame a turbina Raggiunge fori fino a 8 mm

Braccio Bracci per levigatrici, nastro 864x6 e 864x13 mm

Materiale Acciaio

Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
60142	11241	Nastro 864x6	Piastra di contatto morbida 6 mm Ruota di contatto in gomma 16x3 mm	70 durometro Portata lavorabile 228 mm
60136	11254	Nastro 864x6-13	Ruota di contatto in gomma 120x13 mm	70 durometro Lucida scanalature profonde o strette
61657	11255	Nastro 864x13	Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Per raggio da 25 a 101 mm Ruotabile di 180°
60132	11234	Nastro 864x13	Nr.2 ruote di contatto in gomma 25x10 mm	70 durometro Doppio Per sbavare entrambi i bordi del pezzi contemporaneamente

Braccio Bracci per levigatrici, nastro 1.118x13 mm

Materiale Acciaio

Codice	Modello	Misura (mm)	Include	Caratteristica
61668	11329	Nastro 1.118x13	Piastra di contatto morbida 13 mm Ruota di contatto in gomma 16x10 mm	70 durometro Portata lavorabile 432 mm

Levigatrice Levigatrice, Mod. 13521

Marca DYNABRADE

Tipo motore Pneumatico

Posizione scarico Posteriore

Caratteristica Per operazioni di granitura, pulitura e lucidatura di acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio e materiali compositi

Accessori inclusi Albero filettato 5/8"-11

Rumorosità dB(A) 84

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61681	13521	1/2"-20	1.800 RPM	744	1,7	378	15,9	3/8	10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13204



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Nastro abrasivo
Capacità utensile	203
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Per operazioni di granitura, pulitura e lucidatura di acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio e materiali compositi
Accessori inclusi	Albero filettato 5/8" 13015

Rumorosità dB(A)	82									
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)	
60713	13204	1/2"-20	3.400 RPM	522	1,7	371	16,28	1/4"		10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13204 + kit



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Nastro abrasivo
Capacità utensile	203
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Per operazioni di granitura, pulitura e lucidatura di acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio e materiali compositi
Accessori inclusi	Albero filettato 13015; Assortimento di abrasivi; Connettore 94300; Ruota pneumatica ad espansione 94472; Utensile di gonfiaggio 94465

Rumorosità dB(A)	82									
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)	
60730	13220	1/2"-20	3.400 RPM	522	1,7	371	16,28	1/4"		10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13518



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Estensione 152 mm
Accessori inclusi	Albero filettato 1/2"-20

Rumorosità dB(A)	80									
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)	
61682	13518		4.500 RPM	744	2,1	475	19,4	3/8"		10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 58050



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	Max D. 178 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Manico inclinato esclusivo per controllare la coppia; Previsto per l'uso con nastri abrasivi e in tessuto non tessuto
Accessori inclusi	Ruota pneumatica 94434
Rumorosità dB(A)	82

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61685	58050	5/8"-11	3.200 RPM	298	2,3	452	11,1	1/4	10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13301, per accessori fino a D. 152 mm



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	Max D. 127 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	La cappa accetta accessori fino a 152 mm di diametro; Rifinisce praticamente qualunque forma di superficie, contorno o materiale
Rumorosità dB(A)	81

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61686	13301	.	950 RPM	298	1,6	254	9,9	1/4	6

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13300, per accessori fino a D. 115 mm



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	Max D. 127 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	La cappa accetta accessori fino a 115 mm di diametro; Rifinisce praticamente qualunque forma di superficie, contorno o materiale
Rumorosità dB(A)	80

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61687	13300	.	3.200 RPM	298	1,1	254	9,9	1/4	6

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13400



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	Max D. 127 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Controllo variabile della velocità e leva di blocco di sicurezza; Eccellente per la mascheratura e la finitura dell'acciaio inossidabile e di altri metalli, lasciando un segno rettilineo
Accessori inclusi	Albero D. 19 mm

Rumorosità dB(A) 84

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61688	13400		3.400 RPM	522	2,1	343	19,4	1/4	10

Levigatrice

Levigatrice, Mod. 13450



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	Max D. 127 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	La velocità inferiore permette di ottenere una finitura più profonda e più lunga sulla superficie
Rumorosità dB(A)	80

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61689	13450		2.800 RPM	744	3,5	381	19,4	3/8	10

Levigatrice

Levigatrice rotativa a umido ad angolo retto, Mod. 41474



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	D. 152-203 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Accetta diversi prodotti abrasivi compresi dischi a umido o a secco, dischi per surface conditioning in tessuto non tessuto e dischi in film; Azione rotativa convenzionale con ingranaggi lubrificati; Il silenziatore con scarico posteriore riduce i livelli di rumore; Leva di blocco di sicurezza; Velocità variabile
Rumorosità dB(A)	82

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61704	51474	5/8"-11	0-2.000 RPM	522	2,8	330	20,3	1/4	10

Levigatrice

Levigatrice a disco ad angolo retto, Mod. 50211



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Capacità utensile	D. 76 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Aspirazione centralizzata; Il sistema di lubrificazione "a stoppino" prolunga la durata degli ingranaggi con la semplice lubrificazione; La speciale "apertura di visualizzazione" consente all'operatore di vedere il bordo del disco di levigatura; L'angolazione di 6 gradi della cappa d'aspirazione garantisce un contatto perfetto con la superficie permettendo un'ottima estrazione dei detriti; L'esclusiva cappa d'aspirazione devia polvere e detriti verso la fonte d'aspirazione

Accessori inclusi Platorello 51346

Rumorosità dB(A) 83

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
61706	50211	1/4"-20	15.000 RPM	298	0,8	247	9,9	1/4	6

Levigatrice angolare

Levigatrice angolare, Mod. 58435



Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Rumorosità dB(A)	82
Caratteristica	"Due in uno": facilmente trasformabile da levigatrice a disco rotativa a levigatrice roto-orbitale azionando semplicemente un commutatore; Eccellente per lavori di carrozzeria auto, quali la sverniciatura e la mascheratura; Ideale per applicazioni su metallo ed eccezionale per materiali compositi; L'interruttore è incassato all'interno dell'impugnatura per evitare che venga azionato involontariamente; Senza aspirazione

Accessori inclusi Platorello

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s)
60716	58435	5/16"-24 mm	152 mm	12.000 RPM	336	280	1,2	10,85

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrice orbitale, Mod. 57900



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Rumorosità dB(A)	65
Caratteristica	Eccellente per la pulizia di spigoli ed angoli in legno; Manico inclinato 7°; Usa materiali abrasivi in spugna e in tessuto non tessuto, velcrati e rivestiti PSA (con adesivo sul retro)

Accessori inclusi Assortimento platorelli triangolari e triangolari; Regolatore di flusso 94407





Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
61371	57900	N.d.	0,8	.	Con manico	Platorelli a goccia 95x60 mm Platorelli triangolari 73x79 mm	15.000 RPM	89	0,8

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrici roto-orbitali palmari

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Attacco utensile montato	5/16"-24
Rumorosità dB(A)	82
Caratteristica	Il rotore galleggiante dotato di cinque lame; Il rotore in materiale composito molto resistente presenta migliori capacità di lubrificazione, consentendo alle lame di durare a più a lungo; Il silenziatore riduce il rumore di scarico; La leva di azionamento a incasso rientra nell'impugnatura quando viene premuta, eliminando così la pressione esercitata sul palmo dell'operatore; La regolazione della velocità dell'utensile si effettua con un meccanismo controllato dal pollice

Accessori inclusi Platorello

Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
 61372	59110	N.d.	2,5	.	Palmare	D. 76 mm	12.000 RPM	186	0,6
 61718	59040	N.d.	2,5	.	Palmare	D. 152 mm	12.000 RPM	186	0,6
 61717	59025	N.d.	5	.	Palmare	D. 152 mm	12.000 RPM	186	0,7
 61716	59010	N.d.	10	.	Palmare	D. 152 mm	12.000 RPM	186	0,7

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrici roto-orbitali a due mani

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Attacco utensile montato	5/16"-24
Rumorosità dB(A)	81
Caratteristica	Il manico lungo offre un controllo e un comfort eccellenti, specialmente lavorando sulle parti verticali dell'oggetto
Accessori inclusi	Platorello

	Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
	61722	58405	N.d.	5	.	Con manico	D. 152 mm	12.000 RPM	336	1,1
	61723	58418	N.d.	10	.	Con manico	D. 152 mm	12.000 RPM	336	1,2

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrice roto-orbitale mini, Mod. 58039



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	1/4
Attacco utensile montato	1/4"-20
Rumorosità dB(A)	79
Caratteristica	Ideale per l'utilizzo nei sistemi di applicazione di vernici trasparenti e gel, ed inoltre nella levigatura fine di piccole aree
Accessori inclusi	Olio per ingranaggi 95848; Pistola a pulsante 95541; Platorello per levigatura in gomma 54018

Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
61373	58039	N.d.	3	.	Con manico	D. 32 mm	12.000 RPM	298	0,8

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrice roto-orbitale mini, Mod. 51410



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Attacco utensile montato	1/4"-20
Rumorosità dB(A)	75
Caratteristica	Eccellente per la riparazione di inclusioni di polvere su vernici trasparenti; Ideale per la levigatura fine; Inclinazione 7°
Accessori inclusi	Platello medio densità 54018; Testa levigatrice 54034

Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
61724	51410	N.d.	5		Con manico	D. 32 mm	3.200 RPM	298	0,9

Levigatrice roto-orbitale

Levigatrice roto-orbitale a delta, Mod. 58506



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Rumorosità dB(A)	<2,5
Caratteristica	La forma rettangolare consente di smerigliare in profondità negli angoli, laddove i platelli rotondi non possono giungere; Montaggio platello con 4 viti; Perfetto per applicazioni verticali
Accessori inclusi	Platello 99x143 mm 56323

Codice	Modello	Tipo aspirazione	D. orbita (mm)	Corsa (mm)	Impugnatura	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)
61725	58506	Centrale	2,5		Palmare	99x143 mm	10.000 RPM	112	0,8

Levigatrice

Levigatrice a nastro, Mod. 57400



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Disco velcrato
Capacità utensile	70x203 mm
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Corsa 10 mm; Montaggio platello con 2 viti; Perfetto per applicazioni verticali; Senza aspirazione; Usa fogli e rulli rivestiti PSA ed in tessuto non tessuto
Accessori inclusi	Platello 70x203 mm 57454

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	D. interno tubo aria (mm)
61726	57400		2.400 RPM	186	1,2	178	8,5	6

Levigatrice

Levigatrice a nastro, con clip, Mod. 57407



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Capacità utensile	70x203 mm (fogli)							
Posizione scarico	Posteriore							
Caratteristica	Corsa 10 mm; Montaggio platorello con 2 viti; Possono essere applicati fino a 4 fogli abrasivi; Senza aspirazione con clip							
Accessori inclusi	Platorello 70x203 mm con clip 57460							
Rumorosità dB(A)	79							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria
60137	57407	.	2.400 RPM	186	1,2	178	8,5	1/4

Levigatrice

Levigatrice rettilinea, Mod. 51350



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Capacità utensile	70x278 mm (fogli)							
Posizione scarico	Posteriore							
Caratteristica	Corsa 10 mm; Da usare con fogli e rulli rivestiti PSA (retro adesivo) e in tessuto non tessuto; Montaggio platorello con 2 viti; Senza aspirazione; Testa ruotabile							
Accessori inclusi	Platorello 70x279 mm con clip 57512							
Rumorosità dB(A)	81							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	D. interno tubo aria (mm)
60138	51350	.	2.400 RPM	186	1,5	279	8,5	6

Levigatrice

Levigatrice rettilinea, doppio platorello, Mod. 300CE



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Utensile montato	Foglio abrasivo							
Capacità utensile	86x184 mm (platorello)							
Posizione scarico	.							
Caratteristica	Corsa 19 mm; Doppio platorello; Ideale per levigatura ad umido, lucidatura, finitura; Per utilizzo con fogli abrasivi 93x230 mm e per fogli tessuto non tessuto 102x267 mm							
Accessori inclusi	2 platorelli di gomma 86x184 mm (21682)							
Rumorosità dB(A)	79							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	D. interno tubo aria (mm)
63034	300CE	.	.	.	2,9	171	4,05	6

Levigatrice

Levigatrice rettilinea, Mod. 600



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Utensile montato	Foglio abrasivo							
Capacità utensile	86x184 mm (platorello)							
Posizione scarico	.							
Caratteristica	Corsa 8 mm; Ideale per levigatura ad umido e secco, lucidatura, finitura; Per utilizzo con fogli abrasivi 93x230 mm							
Accessori inclusi	1 platorello di gomma 86x184 mm (33632)							
Rumorosità dB(A)	81							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	D. interno tubo aria (mm)
63035	600	.	.	.	2,4	203	3,4	6

Levigatrice

Levigatrice verticale a disco, Mod. 50304



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Posizione scarico	Laterale							
Caratteristica	La leva di azionamento con blocco di sicurezza							
Accessori inclusi	Platorello 51150							
Rumorosità dB(A)	71							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	D. interno tubo aria (mm)
61374	50304	5/8"-11	8.500 RPM	892	2,2	203	15,1	13

Levigatrice angolare

Levigatrice, Mod. 48500



Tipo motore	Pneumatico							
Posizione scarico	Posteriore							
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"							
Diametro interno tubo aria (mm)	6							
Rumorosità dB(A)	73							
Caratteristica	Manico inclinato di 7°; Senza ingranaggi per ridurre manutenzione e tempi morti; Silenziatore allungato							
Accessori inclusi	Platorello D. 51 mm 51344							
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s)
61702	48500	1/4"-20	D. 51 mm	25.000 RPM	298	222	0,59	10,8

Levigatrice angolare

Levigatrice, Mod. 48520



Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Rumorosità dB(A)	76
Caratteristica	Il motore con valvola compensatrice mantiene inalterati i giri/min sotto carico
Accessori inclusi	Platello D. 51 mm 51344

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s)
61703	48520	1/4"-20	D. 51 mm D. 76 mm	12.000 RPM	298	208	0,59	12,8

Levigatrice angolare

Levigatrice angolare, Mod. 48532



Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Rumorosità dB(A)	83
Caratteristica	Silenziatore allungato
Accessori inclusi	Platello 51346

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s)
60704	48532	1/4"-20 mm	76 mm	20.000 RPM	298	187	0,5	10

Levigatrice angolare

Levigatrice angolare, Mod. 48531



Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Rumorosità dB(A)	80
Caratteristica	Silenziatore allungato
Accessori inclusi	Platello 51346

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Capacità utensile	Velocità	Potenza (W)	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)	Consumo aria (l/s)
60705	48531	1/4"-20 mm	76 mm	15.000 RPM	298	187	0,5	10

Levigatrice

Carteggiatrice, Mod. 20110



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Utensile montato	Cartridge rolls
Posizione scarico	Posteriore
Caratteristica	Blocco del mandrino; Leva di sicurezza; Perfetto anche per l'acciaio inox
Accessori inclusi	Nr.1 cartuccia abrasiva D. 19 mm

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)	Attacco aria	D. interno tubo aria (mm)
62526	20110 DYNAPOIN T II		15.500	522	1,6	311	17,5	1/4"	10

BIANCHET



UTENSILI E ATTREZZATURE

SMERIGLIATRICI



Smerigliatrice dritta



Smerigliatrici dritte con scarico posteriore

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Caratteristica	Il motore, controllato da regolatore, mantiene costante la velocità del motore sotto carico; La leva di azionamento con blocco di sicurezza integrata; Rotore a 3 palette
Accessori inclusi	Pinza 1/4" 50013; Pinza 6 mm 50016
Rumorosità dB(A)	79

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61696	47200	Pinza 1/4" Pinza 6 mm	.	950 RPM	298	0,86	280	10,9
61697	47201	Pinza 1/4" Pinza 6 mm	.	3.200 RPM	298	0,64	250	10,9
60710	47202	Pinza 1/4" Pinza 6 mm	.	5.500 RPM	298	0,86	250	10,9

Smerigliatrice dritta



Smerigliatrice, Mod. 52200

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Frontale
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	6
Caratteristica	enza ingranaggi per ridurre manutenzione e tempi morti
Accessori inclusi	Pinza 1/4" 50013
Rumorosità dB(A)	73

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61698	52200	Pinza 1/4" Pinza 1/8" Pinza 3 mm Pinza 6 mm	.	25.000 RPM	298	0,48	130	9,4

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice, Mod. 51301



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Frontale
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	enza ingranaggi per ridurre manutenzione e tempi morti
Accessori inclusi	Pinza 1/4" 50013
Rumorosità dB(A)	78

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61699	51301	Pinza 1/4" Pinza 1/8" Pinza 3 mm Pinza 3/8" Pinza 6 mm Pinza 8 mm	.	18.000 RPM	373	0,88	178	11,3

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrici dritte con scarico frontale

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Frontale
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Coppia inferiore e alto numero di giri al minuto, per un utilizzo con frese in carburo, spazzole e mole a gambo; Corpo in gomma; enza ingranaggi per ridurre manutenzione e tempi morti; Leva di blocco di sicurezza
Accessori inclusi	Pinza 1/4" 50013
Rumorosità dB(A)	82

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61700	53807	Pinza 1/4" Pinza 1/8" Pinza 3 mm Pinza 3/8" Pinza 6 mm Pinza 8 mm	.	24.000 RPM	373	0,86	143	14,2
61701	53811	Pinza 1/4" Pinza 1/8" Pinza 3 mm Pinza 3/8" Pinza 6 mm Pinza 8 mm	.	20.000 RPM	522	1	156	17,5



Smerigliatrice dritta

Smerigliatrice, Mod. 53781



Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	Con estensione; Coppia inferiore e alto numero di giri al minuto, per un utilizzo con frese in carburo, spazzole e mole a gambo; Corpo in gomma; enza ingranaggi per ridurre manutenzione e tempi morti; Leva di blocco di sicurezza
Accessori inclusi	Pinza 1/4" 50013
Rumorosità dB(A)	80

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61755	53781	Pinza 1/4" Pinza 1/8" Pinza 3 mm Pinza 3/8" Pinza 6 mm Pinza 8 mm		20.000 RPM	522	1,79	346	18,4

Smerigliatrice dritta

Smerigliatrici dritte, serie lunga

Marca	DYNABRADE
Tipo motore	Pneumatico
Posizione scarico	Posteriore
Attacco aria (pollici BSP)	3/8"
Diametro interno tubo aria (mm)	10
Caratteristica	L'estensione ruota durante l'utilizzo dell'utensile, così non è necessario serrarla di continuo; Progettato per una vibrazione minima
Accessori inclusi	Adattatore maschio 3/8"-24 53610
Rumorosità dB(A)	75

Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61707	53531	D. 38 mm	3/8"-24	18.000 RPM	744	2,2	467	18,9
61708	53532	D. 38 mm	3/8"-24	18.000 RPM	744	3,1	679	18,9
61709	53533	D. 38 mm	3/8"-24	18.000 RPM	744	4	892	18,9

Smerigliatrice

Smerigliatrice a matita con velocità regolabile



Marca	DYNABRADE
Caratteristica	Rimuove velocemente e con efficacia le linee di colatura e di congiunzione sulle parti stampate; Velocità regolabile
Accessori inclusi	Insero a colletto

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
61690	52862	3 mm	298	25.000 RPM	144	0,56
61691	52862	6 mm	298	25.000 RPM	144	0,56

Smerigliatrice

Smerigliatrice a matita

Marca	DYNABRADE
Caratteristica	Indizi tattili sull'estremità dell'albero avvertono l'operatore della rotazione del colletto; Senza ingranaggi, palette e lamelle usurabili
Accessori inclusi	Insero a colletto

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
61692	51708	6 mm	75	35.000 RPM	132	0,36
61693	51704	3 mm	75	50.000 RPM	132	0,35
61694	51701	3 mm	75	60.000 RPM	132	0,36

Smerigliatrice

Smerigliatrice a matita, Mod. 51631



Marca	DYNABRADE
Caratteristica	Indizi tattili sull'estremità dell'albero avvertono l'operatore della rotazione del colletto; Aspirazione centralizzata; Senza ingranaggi, palette e lamelle usurabili
Accessori inclusi	Insero a colletto

Codice	Modello	Capacità utensile	Potenza (W)	Velocità	Lungh. totale (mm)	Peso (Kg)
61695	51631	3 mm	75	50.000 RPM	132	0,5

BIANCHET



UTENSILI E ATTREZZATURE

LUCIDATRICI - SCROSTATRICI



Lucidatrice

Lucidatrice, Mod. 51430



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"							
Diametro interno tubo aria (mm)	10							
Caratteristica	Inclinazione impugnatura 7°; Silenziatore allungato							
Accessori inclusi	Cuffia di spugna piatta 90040; Platorello veltrato 50147							
Rumorosità dB(A)	77							
Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61549	51430	D. 127 mm	3/8"-24	3.200 RPM	298	0,8	248	11,3

Lucidatrice

Lucidatrice, Mod. 51450



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"							
Diametro interno tubo aria (mm)	10							
Caratteristica	Inclinazione impugnatura 7°; Leva di blocco di sicurezza; Manico con impugnatura morbida							
Rumorosità dB(A)	75							
Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61756	51450	D. 127-203 mm	5/8"-11	3.400 RPM	522	1,9	275	21,7

Lucidatrice

Lucidatrice, per dischi 152-203 mm, 522W



Marca	DYNABRADE								
Tipo motore	Pneumatico								
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"								
Diametro interno tubo aria (mm)	10								
Caratteristica	Leva di blocco di sicurezza								
Rumorosità dB(A)	77								
Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Tipo mandrino	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61418	51472	D. 152-203 mm	5/8"-11	.	0-3.100 RPM	522	2,8	330	19,4
61550	51601	D. 152-203 mm	M14	.	0-3.100 RPM	522	2,8	330	19,4

Lucidatrice

Lucidatrice, Mod. 51458



Marca	DYNABRADE							
Tipo motore	Pneumatico							
Attacco aria (pollici BSP)	1/4"							
Diametro interno tubo aria (mm)	10							
Caratteristica	Leva di blocco di sicurezza standard; Movimento roto-orbitale							
Rumorosità dB(A)	80							
Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61419	51458	D. 152-203 mm	M14	2.500 RPM	522	2,4	301	12,8

Lucidatrice

Lucidatrice, per dischi 152-203 mm, 744 W



Marca	DYNABRADE								
Tipo motore	Pneumatico								
Attacco aria (pollici BSP)	3/8"								
Diametro interno tubo aria (mm)	10								
Caratteristica	Leva di blocco di sicurezza; Manicotto imbottito								
Rumorosità dB(A)	81								
Codice	Modello	Capacità utensile	Attacco utensile montato	Tipo mandrino	Velocità	Potenza (W)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61711	51390	D. 152-203 mm	5/8"-11	.	1.250 RPM	744	2,9	333	20
61712	51391	D. 152-203 mm	5/8"-11	.	1.800 RPM	744	2,9	333	20
61420	51392	D. 152-203 mm	5/8"-11	.	2.800 RPM	744	2,1	333	19,45
61713	51393	D. 152-203 mm	5/8"-11	.	4.500 RPM	744	1,9	296	16,6

Scrostatore

Scrostatrice a pavimento, Mod. 30303



Tipo motore	Pneumatico						
Attacco aria (pollici BSP)	3/8"						
Diametro interno tubo aria (mm)	13						
Caratteristica	Ideale per rimuovere ruggine, ossido, calamina, vecchie tinteggiature e rivestimenti resistenti da quasi tutte le superfici						
Rumorosità dB(A)	94						
Potenza (W)	1.268						
Velocità (n° giri/min - n° colpi/min)	3.000 RPM						
Codice	Modello	Attacco utensile montato	Colpo (Hz)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61714	30303	.	.	.	20	222	36,8

Scrostatore

Scrostatrice lineare, Mod. 30304



Tipo motore	Pneumatico
Attacco aria (pollici BSP)	3/8"
Diametro interno tubo aria (mm)	13
Caratteristica	Ideale per rimuovere ruggine, ossido, calamina, vecchie tinteggiature e rivestimenti resistenti da quasi tutte le superfici
Rumorosità dB(A)	92
Potenza (W)	522
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	2.400 RPM

Codice	Modello	Attacco utensile montato	Colpo (Hz)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Lungh. totale (mm)	Consumo aria (l/s)
61715	30304	.	.	.	2,8	298	17,9